

Трёхлепестковые поворотные ручки из нержавеющей стали

Гигиеническое исполнение

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Нержавеющая сталь AISI 316 L

- матовая поверхность ($R_a < 0,8 \text{ мкм}$) **MT**
- полированная ($R_a < 0,8 \text{ мкм}$) **PL**

Уплотнительное кольцо

- Н-NBR **H**
термостойкость от -25°C до $+150^\circ\text{C}$
- EPDM **E**
термостойкость от -40°C до $+120^\circ\text{C}$
- синий
- Твёрдость по Шору A 85 ± 5
- соответствующая требованиям FDA

ИНФОРМАЦИЯ




Трёхлепестковые поворотные ручки из нержавеющей стали GN 5445 предназначены для использования в гигиенических зонах. Герметичная поверхность прилегания даёт возможность монтажа компонентов без мёртвых пространств. Высококачественная обработка, а также большие радиусы угла и закрытые поверхности предотвращают налипание грязи и облегчают очистку.

АКСЕССУАРИ

- Уплотнительные кольца GN 7600 (см. стр.)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Характеристики эластомера (см. стр. A32)
- Характеристики нержавеющей стали (см. стр. A26)



GN 5445-H

STAINLESS STEEL

Описание	d1	d2	d3	d4	h1	h2	t мин.	△
GN 5445-40-M6-MT-H	40	M 6	18	18.8	26	15	12	75
GN 5445-40-M6-PL-H	40	M 6	18	18.8	26	15	12	75
GN 5445-40-M8-MT-H	40	M 8	18	18.8	26	15	15	71
GN 5445-40-M8-PL-H	40	M 8	18	18.8	26	15	15	71
GN 5445-50-M8-MT-H	50	M 8	21	21.8	30	17	15	121
GN 5445-50-M8-PL-H	50	M 8	21	21.8	30	17	15	121
GN 5445-50-M10-MT-H	50	M 10	21	21.8	30	17	18	117
GN 5445-50-M10-PL-H	50	M 10	21	21.8	30	17	18	117

GN 5445-E

STAINLESS STEEL

Описание	d1	d2	d3	d4	h1	h2	t мин.	△
GN 5445-40-M6-MT-E	40	M 6	18	18.8	26	15	12	75
GN 5445-40-M6-PL-E	40	M 6	18	18.8	26	15	12	75
GN 5445-40-M8-MT-E	40	M 8	18	18.8	26	15	15	71
GN 5445-40-M8-PL-E	40	M 8	18	18.8	26	15	15	71
GN 5445-50-M8-MT-E	50	M 8	21	21.8	30	17	15	121
GN 5445-50-M8-PL-E	50	M 8	21	21.8	30	17	15	121
GN 5445-50-M10-MT-E	50	M 10	21	21.8	30	17	18	117
GN 5445-50-M10-PL-E	50	M 10	21	21.8	30	17	18	117