

Скребки

Эластомер, Гигиеническое исполнение

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Термопластичный полиуретан **TPU**

- синий
- термостойкость от -20 °C до +110 °C
- соответствуют требованиям FDA
- твёрдость по Шору A 95 ± 5 **95**

ИНФОРМАЦИЯ

При использовании в гигиенических областях защитные уплотнители GN 7607 могут использоваться для уплотнения компонентов с цилиндрическим сечением, движущихся в продольном или радиальном направлении, по отношению к положению их подшипника. Защитные уплотнители, обладающие уплотнительной кромкой специальной формы, предотвращают образование «мёртвых» зон, где может скапливаться пыль. Доступные в продаже защитные уплотнители не подходят для данной цели из-за скоса 45° на внутренней грани уплотнительной кромки.



Все стандартные детали, оснащённые защитными уплотнителями GN 7607 и поставляемые в комплекте с ними, перечислены в таблице. Для замены можно отдельно заказать соответствующие защитные уплотнители.

При поставке и до установки защитные уплотнители имеют размеры, указанные в таблице. Для гарантии точной подгонки и надёжного уплотнения указанное монтажное пространство должно быть предоставлено на месте расположения подшипника. Это гарантирует, что защитный уплотнитель претерпевает необходимую деформацию в процессе установки. Все поверхности, с которыми контактирует защитный уплотнитель, должны иметь шероховатость не более 0,8 мкм.




ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Основные допуски по стандартам ISO (см. стр. A21)
- Характеристики пластика (см. стр. A2)



Пример использования



GN 7607

Описание	d1 h9	d2 H9	d3 H9	r макс.	d1	d2	d3	d4	s	Подходит для	☺
	Номинальные размеры. Монтажное пространство	Номинальные размеры. Монтажное пространство	Номинальные размеры. Монтажное пространство		Наружные размеры. Защитные уплотнители в разобранном иде	Наружные размеры. Защитные уплотнители в разобранном иде	Наружные размеры. Защитные уплотнители в разобранном иде	Наружные размеры. Защитные уплотнители в разобранном иде			
GN 7607-12-TPU-95	12	18	20	0.4	11.2	18.2	20.2	12.6	6.8	GN 19 GN 20	1
GN 7607-14-TPU-95	14	20	22	0.4	13.2	20.2	22.2	14.6	6.8	GN 1150	1
GN 7607-16-TPU-95	16	22	24	0.4	15.2	22.2	24.2	16.6	6.8	GN 19 GN 20 GN 8170	1
GN 7607-20-TPU-95	20	26	28	0.4	19.3	26.3	28.3	20.7	6.8	GN 19 GN 20 GN 1150	2
GN 7607-24-TPU-95	24	30	32	0.4	23.3	30.3	32.3	24.7	6.8	GN 19 GN 20	2