

Резьбовые заглушки

Сталь / нержавеющая сталь, с конической резьбой

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типы

- Тип **A**: без герметизации резьбы
- Тип **GPC**: герметизация резьбы

Вариант исполнения из стали ST

- испытан ультразвуковым методом и на растяжение
- оцинковка, пассивирование (воронение)

Вариант исполнения из нержавеющей стали AISI 303 NI

Покрывтие резьбы GPC

Precote 5 (плёнкообразующая эмульсия с минеральными веществами для покрытия резьбовых деталей) (см. стр. A25)





ИНФОРМАЦИЯ


Резьбовые заглушки DIN 906 используются для закрывания отверстий с цилиндрической внутренней резьбой. Герметичность зависит от сочетания среды, давления, температуры и материала. Конструкция с покрытием резьбы GPC обеспечивает более высокую степень безопасности. В официальной стандартной таблице DIN 906 также имеются размеры резьбы M33 x 2; M38 x 1,5; M39 x 2; M52 x 1,5; M52 x 2; M56 x 2 и M60 x 2.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Характеристики нержавеющей стали (см. стр. A26)



Покрывтие для резьбы (Precote 5)



* Необходимо указать тип резьбовых заглушек

A без герметизации резьбы **GPC** с герметизацией резьбы

DIN 906

Описание	d	h	s	⚖
DIN 906-ST-M8x1-*	M 8 x 1	8	4	2
DIN 906-ST-M10x1-*	M 10 x 1	8	5	3
DIN 906-ST-M12x1,5-*	M 12 x 1,5	10	6	6
DIN 906-ST-M14x1,5-*	M 14 x 1,5	10	7	8
DIN 906-ST-M16x1,5-*	M 16 x 1,5	10	8	10
DIN 906-ST-M18x1,5-*	M 18 x 1,5	10	8	14
DIN 906-ST-M20x1,5-*	M 20 x 1,5	10	10	17
DIN 906-ST-M22x1,5-*	M 22 x 1,5	10	10	22
DIN 906-ST-M24x1,5-*	M 24 x 1,5	12	12	30
DIN 906-ST-M26x1,5-*	M 26 x 1,5	12	12	37
DIN 906-ST-M30x1,5-*	M 30 x 1,5	12	17	45
DIN 906-ST-M36x1,5-*	M 36 x 1,5	15	19	86
DIN 906-ST-M42x1,5-*	M 42 x 1,5	18	22	142
DIN 906-ST-M45x1,5-*	M 45 x 1,5	18	22	163
DIN 906-ST-M48x1,5-*	M 48 x 1,5	20	24	210
DIN 906-ST-R1/8-*	R 1/8	8	5	3
DIN 906-ST-R1/4-*	R 1/4	10	7	7
DIN 906-ST-R3/8-*	R 3/8	10	8	12
DIN 906-ST-R1/2-*	R 1/2	10	10	19
DIN 906-ST-R3/4-*	R 3/4	12	12	37
DIN 906-ST-R1-*	R 1	12	17	57
DIN 906-ST-R11/4-*	R 11/4	18	22	133
DIN 906-ST-R11/2-*	R 11/2	20	24	200

* Необходимо указать тип резьбовых заглушек

A без герметизации резьбы **GPC** с герметизацией резьбы

DIN 906-NI

STAINLESS STEEL

Описание	d	h	s	⚖
DIN 906-NI-M8x1-*	M 8 x 1	8	4	2
DIN 906-NI-M10x1-*	M 10 x 1	8	5	4
DIN 906-NI-M12x1,5-*	M 12 x 1,5	10	6	6
DIN 906-NI-M14x1,5-*	M 14 x 1,5	10	7	9
DIN 906-NI-M16x1,5-*	M 16 x 1,5	10	8	11
DIN 906-NI-M18x1,5-*	M 18 x 1,5	10	8	15
DIN 906-NI-M20x1,5-*	M 20 x 1,5	10	10	19
DIN 906-NI-M22x1,5-*	M 22 x 1,5	10	10	23
DIN 906-NI-M24x1,5-*	M 24 x 1,5	12	12	33
DIN 906-NI-R1/8-*	R 1/8	8	5	3
DIN 906-NI-R1/4-*	R 1/4	10	7	7
DIN 906-NI-R3/8-*	R 3/8	10	8	12
DIN 906-NI-R1/2-*	R 1/2	10	10	18
DIN 906-NI-R3/4-*	R 3/4	12	12	39
DIN 906-NI-R1-*	R 1	12	17	63

Вес А

Вес А