

Петли

Съёмные, для сварки, нержавеющая сталь/
алюминий

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вариант исполнения из нержавеющей стали

AISI 304 **NI**

Ось/шайба

Нержавеющая сталь AISI 303

AISI 316 **A4**

Ось/шайба

Нержавеющая сталь AISI 316

Вариант исполнения из алюминия

Для сварки, 3.3206 **AL**

Ось/шайба

Нержавеющая сталь AISI 303

ИНФОРМАЦИЯ


Петли GN 128.2 производятся из сварных профилей, изготовленных из тянутой сортовой стали или алюминия.

Ось закрепляется в нижней части.


ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Характеристики нержавеющей стали (см. стр. A26)

- Список типов петель (см. стр. 1362)



Пример
установки



GN 128.2-AL

| Описание | l | d1 | d2 | s1 | s2 | ⚖ |
|-----------------|-----|----|----|------|----|-----|
| GN 128.2-60-AL | 60 | 10 | 6 | 12 | 2 | 17 |
| GN 128.2-80-AL | 80 | 13 | 8 | 15.5 | 2 | 38 |
| GN 128.2-100-AL | 100 | 16 | 10 | 20 | 3 | 75 |
| GN 128.2-120-AL | 120 | 16 | 11 | 20 | 3 | 90 |
| GN 128.2-150-AL | 150 | 20 | 13 | 25.5 | 3 | 180 |
| GN 128.2-180-AL | 180 | 20 | 14 | 25.5 | 3 | 221 |

GN 128.2-A4

STAINLESS STEEL

| Описание | l | d1 | d2 | s1 | s2 | ⚖ |
|-----------------|-----|----|----|------|----|-----|
| GN 128.2-80-A4 | 80 | 13 | 8 | 15.5 | 2 | 86 |
| GN 128.2-100-A4 | 100 | 16 | 10 | 20 | 3 | 150 |
| GN 128.2-120-A4 | 120 | 16 | 11 | 20 | 3 | 204 |

GN 128.2-NI

STAINLESS STEEL

| Описание | l | d1 | d2 | s1 | s2 | ⚖ |
|-----------------|-----|----|----|------|----|-----|
| GN 128.2-60-NI | 60 | 10 | 6 | 12 | 2 | 36 |
| GN 128.2-80-NI | 80 | 13 | 8 | 15.5 | 2 | 85 |
| GN 128.2-100-NI | 100 | 16 | 10 | 20 | 3 | 164 |
| GN 128.2-120-NI | 120 | 16 | 11 | 20 | 3 | 199 |
| GN 128.2-150-NI | 150 | 20 | 13 | 25.5 | 3 | 394 |
| GN 128.2-180-NI | 180 | 20 | 14 | 25.5 | 3 | 400 |

