

Поворотные зажимы с основанием

Алюминий

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул

№ 2: с тремя зажимными винтами из нержавеющей стали DIN 912

Алюминий

с пластиковым покрытием

чёрный цвет RAL 9005, фактурная отделка **SW**

бесцветный **BL**

матовая отделка, дробеструйная обработка

Зажимные отверстия механически обработаны

Винт с головкой под торцевой ключ DIN 912

Нержавеющая сталь AISI 304

Шестигранные гайки DIN 985

Нержавеющая сталь AISI 304

ИНФОРМАЦИЯ

Блок поворотных зажимов GN 283 собран из поворотных зажимов GN 273 (см. стр. 1849) и GN 275 (см. стр. 1854). Так как поворотные зажимы имеют стяжки одинаковой ширины "b", все отверстия "d1/d2" допускают любую комбинацию.

Рабочее отверстие подвергалось механической обработке и предназначено для конструкционных труб GN 990 (см. стр. 1902) или DIN 2391, DIN 2395 и DIN 2462 соответственно.

Это стандартные зажимные винты с торцевой головкой с шестигранным углублением DIN 912. Они могут быть заменены зажимными втулками GN 911 (см. стр. 1874, см. таблицу с размерами).

АКСЕССУАРЫ

- Зажимные втулки GN 911 (см. стр. 1874)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Характеристики нержавеющей стали (см. стр. A26)

* Необходимо указать код цвета соединителей с поворотным зажимом, состоящим из двух частей (SW или BL)

SW
RAL9005

BL
бесцветный

GN 283

Описание	d1	d2	b	d3	k1	k2	l1	l2	m1	m2	Зажимные комплекты для d3	📐
GN 283-B12-B12-2-*	B 12	B 12	25	M 6	25	25	100	34.5	29.5	48.5	GN 911-M6-22	146
GN 283-B12-B14-2-*	B 12	B 14	25	M 6	25	25	100	34.5	29.5	48.5	GN 911-M6-22	146
GN 283-B12-B16-2-*	B 12	B 16	25	M 6	25	25	100	34.5	29.5	48.5	GN 911-M6-22	146
GN 283-B12-B18-2-*	B 12	B 18	25	M 6	25	25	100	34.5	29.5	48.5	GN 911-M6-22	146
GN 283-B14-B12-2-*	B 14	B 12	25	M 6	25	25	100	34.5	29.5	48.5	GN 911-M6-22	146
GN 283-B14-B14-2-*	B 14	B 14	25	M 6	25	25	100	34.5	29.5	48.5	GN 911-M6-22	140
GN 283-B14-B16-2-*	B 14	B 16	25	M 6	25	25	100	34.5	29.5	48.5	GN 911-M6-22	146
GN 283-B14-B18-2-*	B 14	B 18	25	M 6	25	25	100	34.5	29.5	48.5	GN 911-M6-22	146
GN 283-B16-B12-2-*	B 16	B 12	25	M 6	25	25	100	34.5	29.5	48.5	GN 911-M6-22	146
GN 283-B16-B14-2-*	B 16	B 14	25	M 6	25	25	100	34.5	29.5	48.5	GN 911-M6-22	146
GN 283-B16-B16-2-*	B 16	B 16	25	M 6	25	25	100	34.5	29.5	48.5	GN 911-M6-22	135
GN 283-B16-B18-2-*	B 16	B 18	25	M 6	25	25	100	34.5	29.5	48.5	GN 911-M6-22	146
GN 283-B18-B12-2-*	B 18	B 12	25	M 6	25	25	100	34.5	29.5	48.5	GN 911-M6-22	146
GN 283-B18-B14-2-*	B 18	B 14	25	M 6	25	25	100	34.5	29.5	48.5	GN 911-M6-22	146
GN 283-B18-B16-2-*	B 18	B 16	25	M 6	25	25	100	34.5	29.5	48.5	GN 911-M6-22	146
GN 283-B18-B18-2-*	B 18	B 18	25	M 6	25	25	100	34.5	29.5	48.5	GN 911-M6-22	127

Вес BL

