

Угловые детали для профильных систем 30 / 40 / 45

для пазов шириной 8 / 10, сборка с гайками/ болтами для Т-образных пазов

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типы

- Тип **A**: без монтажного комплекта, без крышки
- Тип **B**: с монтажным комплектом, с крышкой
- Тип **C**: с монтажным комплектом, без крышки

Алюминий

Литьё под давлением

матовая отделка, дробеструйная обработка **MT**

с пластиковым покрытием

чёрный цвет RAL 9005, текстурная отделка **SW**

серебряный цвет RAL 9006, текстурная отделка **SR**

Болты для Т-образных пазов GN 505.4 (см. стр. 980)

с шестигранной соединительной гайкой DIN 6923

Сталь

оцинковка, пассивирование (воронение)

Гайки для Т-образных пазов GN 505 (см. стр. 979)

с винтом с головкой под торцевой ключ DIN 7984

Сталь

оцинковка, пассивирование (воронение)

Крышка

Пластик (полиамид ПА)

чёрный цвет, матовая отделка

ИНФОРМАЦИЯ

Для фиксации угловых деталей GN 960 на месте, вставьте монтажные комплекты в профильный паз через отверстие. После затяжки гайка или винт будут поперечно размещены и, таким образом, закреплены в пазу.

Для пересекающихся профилей или при использовании угловой детали с элементами без паза лишние шаги могут быть просто отрезаны.

После сборки колпачки защёлкиваются на место при помощи четырёх проушин. Они придают угловой детали привлекательный внешний вид и защищают от грязи.

Даже после многократного использования колпачки будут жёстко держаться внутри угловых деталей благодаря эластичным защёлкивающимся проушинам. При необходимости они также есть в наличии отдельно по стандарту GN 963 (см. стр. 1900).

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Характеристики пластика (см. стр. A2)

* Необходимо указать тип угловников для профильных систем

MT матовая отделка **SW** RAL9005 **SR** RAL9006

GN 960

Описание	b		n	l1	l2	b2	h	l3	l4	l5	l6	s	⚖
	Номинальный размер	Фактический размер											
GN 960-30-8-30-30-A-*	30	28	8	30	30	6.3	2.1	-	9.7	10.4	6.8	5.9	23
GN 960-40-10-40-40-A-*	40	38	10	40	40	8.5	4.1	-	9.5	20	7.2	5.6	37
GN 960-45-10-45-45-A-*	45	43	10	45	45	8.5	4.1	-	15.7	18.7	11.5	9.7	63
GN 960-30-8-30-30-B-*	30	28	8	30	30	6.3	2.1	3	9.7	10.4	6.8	5.9	40
GN 960-40-10-40-40-B-*	40	38	10	40	40	8.5	4.1	4	9.5	20	7.2	5.6	80
GN 960-45-10-45-45-B-*	45	43	10	45	45	8.5	4.1	4	15.7	18.7	11.5	9.7	110
GN 960-30-8-30-30-C-*	30	28	8	30	30	6.3	2.1	-	9.7	10.4	6.8	5.9	40
GN 960-40-10-40-40-C-*	40	38	10	40	40	8.5	4.1	-	9.5	20	7.2	5.6	80
GN 960-45-10-45-45-C-*	45	43	10	45	45	8.5	4.1	-	15.7	18.7	11.5	9.7	110

Вес цвета SW

