

Сварные муфты

с кольцевым выступом или без него

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типы

- Тип **A**: со скосом
- Тип **B**: с кольцевым выступом

Сталь **ST**

- для сварки
- обточка
- бесцветный

ИНФОРМАЦИЯ

Сварные муфты GN 7490 используются в контейнерных конструкциях или в гидравлике для монтажных инструментов, например, в стёклах указателя уровня масла или закрепляющих гайках.


Плоские поверхности подвергаются механической обработке, в результате чего они могут быть использованы в качестве уплотняющей поверхности вместе с уплотнительным элементом или соединением.

Подходящая толщина стенки предотвращает деформацию или прожоги во время сварки.


Тип B используется, если требуются точное позиционирование через монтажное отверстие или малая высота конструкции.

ПО ОТДЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ

- сварные муфты из нержавеющей стали
- метрическая резьба




Тип A



Тип B

Примеры использования



* Необходимо указать тип сварных муфт

A со скосом **B** с кольцевым выступом

GN 7490

Описание	d1	d2	d3	h1	h2	ΔZ
GN 7490-ST-G1/8-*	G 1/8	20	16	10	3	18
GN 7490-ST-G1/4-*	G 1/4	24	20	14	3	35
GN 7490-ST-G3/8-*	G 3/8	28	22	14	4.5	42
GN 7490-ST-G1/2-*	G 1/2	32	26	16	4.5	57
GN 7490-ST-G3/4-*	G 3/4	40	32	18	6	97
GN 7490-ST-G1-*	G 1	50	40	20	7.5	165
GN 7490-ST-G1 1/4-*	G 1 1/4	60	50	22	7.5	244
GN 7490-ST-G1 1/2-*	G 1 1/2	65	55	24	7.5	282

Вес A

