

Гайки с насечкой

Сталь/нержавеющая сталь

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вариант исполнения из стали




- Класс прочности на разрыв 5
- прецизионная обработка
- чернение

Вариант исполнения из нержавеющей стали AISI 303 NI

- матовая отделка, дробеструйная обработка

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Основные допуски по стандартам ISO (см. стр. A21)
- Характеристики нержавеющей стали (см. стр. A26)



DIN 466

Описание	d1	d2	d3	h	k	Δ
DIN 466-M3	M 3	12	6	7.5	2.5	3
DIN 466-M4	M 4	16	8	9.5	3.5	6
DIN 466-M5	M 5	20	10	11.5	4	11
DIN 466-M6	M 6	24	12	15	5	22
DIN 466-M8	M 8	30	16	18	6	44
DIN 466-M10	M 10	36	20	23	8	84
DIN 466-M12	M 12	40	22	25	10	100

DIN 466-NI

STAINLESS STEEL

Описание	d1	d2	d3	h	k	Δ
DIN 466-M4-NI	M 4	16	8	9.5	3.5	6
DIN 466-M5-NI	M 5	20	10	11.5	4	12
DIN 466-M6-NI	M 6	24	12	15	5	22
DIN 466-M8-NI	M 8	30	16	18	6	44
DIN 466-M10-NI	M 10	36	20	23	8	84

Плоские гайки с насечкой

Сталь/нержавеющая сталь

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вариант исполнения из стали

- Класс прочности на разрыв 5
- прецизионная обработка
- чернение

Вариант исполнения из нержавеющей стали AISI 303 NI




- матовая отделка, дробеструйная обработка

ИНФОРМАЦИЯ

В официальном перечне указаны размеры M1 / M1,2 / M1,4 / M1,6 / M2 и M2,5; размер M12 отсутствует.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Характеристики нержавеющей стали (см. стр. A26)



DIN 467

Описание	d1	d2	d3	h	k	Δ
DIN 467-M3	M 3	12	6	3	2.5	2
DIN 467-M4	M 4	16	8	4	3.5	5
DIN 467-M5	M 5	20	10	5	4	9
DIN 467-M6	M 6	24	12	6	5	17
DIN 467-M8	M 8	30	16	8	6	32
DIN 467-M10	M 10	36	20	10	8	62
DIN 467-M12	M 12	40	22	12	10	92

DIN 467-NI

STAINLESS STEEL

Описание	d1	d2	d3	h	k	Δ
DIN 467-M3-NI	M 3	12	6	3	2.5	2
DIN 467-M4-NI	M 4	16	8	4	3.5	5
DIN 467-M5-NI	M 5	20	10	5	4	9
DIN 467-M6-NI	M 6	24	12	6	5	17
DIN 467-M8-NI	M 8	30	16	8	6	30
DIN 467-M10-NI	M 10	36	20	10	8	61