

Ручки с зауженной средней частью

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типы

- Тип **D**: с внутренней резьбой
- Тип **E**: со шпилькой

Сталь


прецизионное точение
чернение

ИНФОРМАЦИЯ

Ручки с зауженной средней частью GN 75 отличаются компактным и всегда актуальным дизайном.

ПО ОТДЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ

- Оцинкованная сталь



Ручки с зауженной средней частью из нержавеющей стали

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типы

- Тип **D**: с внутренней резьбой
- Тип **E**: со шпилькой

Нержавеющая сталь

- AISI 304
- матовая отделка, дробеструйная обработка **MT**
- отполированный до зеркального блеска **PL****

** Модель PL не имеется в наличии на складе, требуется минимальный объем заказа.

ИНФОРМАЦИЯ

Ручки с зауженной средней частью GN 75.5 отличаются компактным и всегда актуальным дизайном.


Они выполнены из высококачественной нержавеющей стали и незаменимы в тех областях применения, где предъявляются высокие требования к нормам гигиены. Продуманная конструкция и форма без углублений помогает предотвратить попадание влаги и снизить риск скопления грязи.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Характеристики нержавеющей стали (см. стр. A26)

ПО ОТДЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ

- Оцинкованная сталь
- Нержавеющая сталь (качество A4)



* Выберите индекс обработки поверхности ручек с зауженной средней частью s (MT или PL)

MT

Матовая поверхность с дробеструйной обработкой

PL

Отполированные до зеркального блеска

GN 75

Описание	d1	d2	d3	d4	h	l	t мин.	⚖
GN 75-16-M5-D	16	M 5	-	10	18	-	7	10
GN 75-20-M6-D	20	M 6	-	12	24	-	9	21
GN 75-25-M6-D	25	M 6	-	14	29	-	9	42
GN 75-32-M8-D	32	M 8	-	18	37	-	12	76
GN 75-36-M10-D	36	M 10	-	20	42	-	15	118
GN 75-16-M6-E	16	-	M 6	10	18	10	-	14
GN 75-20-M8-E	20	-	M 8	12	24	12	-	28
GN 75-25-M8-E	25	-	M 8	14	29	14	-	46
GN 75-32-M10-E	32	-	M 10	18	37	16	-	87
GN 75-36-M12-E	36	-	M 12	20	42	18	-	138

GN 75.5

STAINLESS STEEL

Описание	d1	d2	d3	d4	h	l	t мин.	⚖
GN 75.5-16-M5-D.*	16**	M 5	-	10	18	-	7	12
GN 75.5-20-M6-D.*	20**	M 6	-	12	24	-	9	23
GN 75.5-25-M6-D.*	25**	M 6	-	14	29	-	9	43
GN 75.5-32-M8-D.*	32**	M 8	-	18	37	-	12	83
GN 75.5-36-M10-D.*	36**	M 10	-	20	42	-	15	119
GN 75.5-16-M6-E.*	16**	-	M 6	10	18	10	-	15
GN 75.5-20-M8-E.*	20**	-	M 8	12	24	12	-	30
GN 75.5-25-M8-E.*	25**	-	M 8	14	29	14	-	51
GN 75.5-32-M10-E.*	32**	-	M 10	18	37	16	-	83
GN 75.5-36-M12-E.*	36**	-	M 12	20	42	18	-	144

** Модель PL не имеется в наличии на складе, требуется минимальный объем заказа.

