

Цилиндрическая ручка с боковыми лепестками

Технополимер с покрытием "Soft-touch"

МАТЕРИАЛ

Высокоэластичный технополимер на основе полипропилена (ПП) с покрытием "soft-touch" из термопластичного эластомера (ТПЭ), химически связанный, твёрдость 70 по Шору по шкале А, чёрный цвет, матовая отделка.

Материал покрытия сертифицирован в соответствии с FDA (Управление по контролю за продуктами и лекарствами США).

СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Глухое отверстие без резьбы.

Упругое соединение, сборка с прессовой посадкой на балки из тянутого материала с допуском h9, не подвержено воздействию вибраций и препятствует соскальзыванию ручки (см. Технические данные на стр. A13).

ОСОБЕННОСТИ И СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ


Покрытие с эластомером "soft-touch" улучшает захват даже при наличии жира, смазки и влаги на руках. По этой причине оно подходит для тренажеров, инструментов и машин для садоводства и грузовых перевозок, высокоточных инструментов и вспомогательных средств для лиц с ограниченными возможностями.

ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ

Установите ручку на слегка скошенный торец вала и надавите (насколько возможно) рукой или с помощью небольшого пресса. Также можно плотно установить ручку на место, слегка постукивая по ней пластиковым или деревянным молотком. В этом случае мы настоятельно рекомендуем накрыть ручку тканью или другим мягким материалом для предотвращения возникновения каких-либо повреждений поверхности.



ERGOSTYLE®



Код	Описание	D	L	d	d1	h	⚖
286151-C1	EGH.85 N-8-C1-SOFT	22	85	8	18	60	30