

Хомуты

для механических зажимов GN 864 / GN 865 / GN 866

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Алюминий
Чёрный цвет, анодированный

ИНФОРМАЦИЯ

Хомуты GN 873 значительно расширяют монтажные возможности, поэтому область применения для механических зажимов значительно увеличивается.

Опорный заплечик может быть использован для точного позиционирования механических зажимов, таким образом обеспечивая бесперебойную замену последнего.

Использование двух направляющих втулок обеспечивает точный и жёсткий монтаж хомута, а также механического зажима.


Другие хомуты для размеров $d_1 = 40$ (поршень $\varnothing 20$) и $d_1 = 50$ (поршень $\varnothing 40$) показаны в ассортименте зажимных соединителей для труб.

Направляющие втулки входят в комплект поставки.






ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Основные допуски по стандартам ISO (см. стр. A21)



Примеры установки



GN 873

Описание	d1	d2	d3	d4 H8/h6	l1	l2	l3	l4	l5	l6	l7	m1	m2	⚖
GN 873-28	28	M 8	6.5	11	51.35	38	39	36	35	16	16	26	25.85	200
GN 873-40	40	M 10	8.5	13	61.35	48	54	51	39	21	21	38	29.35	560
GN 873-50	50	M 12	10.5	16	72.35	58	64	61	47	26	26	45	33.85	800